

TIPO DE PRODUCTO	FILM STRETCH NEGRO. USO MANUAL ESPESOR DE 20 MICRONES
CODIGO	ANT5029

MD	SENTIDO DE EMBOBINADO EN DIRECCION DE LA MAQUINA
TD	SENTIDO DE EMBOBINADO EN DIRECCION TRANSVERSAL DE LA MAQUINA

<p>CARACTERISTICAS GENERALES</p>	<p>Lamina de polietileno lineal de baja densidad, negro, extensible, altamente resistente, no tóxico para uso manual, derivado del polietileno y de uso principalmente como film Paletizador para asegurar el transporte y cuidado de la carga.</p>
<p>ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO</p> <div data-bbox="355 989 782 1350" data-label="Image">  </div>	<p>Origen: China Familia Química: Polímeros Orgánicos con Aditivos Estabilidad: Producto altamente estable Densidad: 0.925 GRS/M2 a 25 ° C Espesor: 20 μ (micras) Ancho: 500 mm ±5% / 50 cm Adherencia: Película altamente engomada que se pega sobre si misma formando un sello de gran resistencia mecánica. Peso: 1.7 kilos. Estiramiento: Hasta 250%, es decir, 100 mts lineales rinden aplicado hasta 250 mts. Cono: de 300 grs app.</p>
<p>ALMACENAJE</p>	<p>Sin cuidado especial salvo evitar contacto directo con el sol o bodegas con temperaturas promedio sobre 50 ° Celsius ya que produce inestabilidad y debilitamiento de su capacidad de adherencia.</p>
<p>PRESENTACION</p>	<p>6 unidades por caja</p>
<p>TASA DE TRANSMISIÓN DE VAPOR DE AGUA W.V.T.R.</p>	<p>Alta, no recomendable para utilizar este material con el fin de aislar de la humedad.</p>