

## DESENGRASANTE ALTO PODER WK-093

**WK-093** es un desengrasante líquido de alto poder para la industria, formulado para remover en forma rápida las suciedades más resistentes. Gracias a que está formulado con solventes y agentes alcalinos.

**WK-093** proporciona una penetración agresiva y remoción total de suciedad adheridas.

**WK-093** actúa en forma eficiente sobre concreto, filtros de aire, limpieza y descarbonizado de motores, maquinaria pesada y cocinas industriales, en metales resistente, piezas mecánicas.

**WK-093** no es inflamable, no contiene solventes clorados ni abrasivos.

### Instrucciones de uso:

Se recomienda experimentar diluciones con **WK-093** antes de establecer un método de limpieza, así establecer la dilución adecuada según necesidad y además para generar mayor economía.

**IMPORTANTE:** Se recomienda lavar las superficies con algún limpiador adecuado, enjuagar correctamente y luego realizar el tratamiento de sanitizado o desinfectado según corresponda.

Puede ser aplicado por métodos convencionales o con maquinaria automática de limpieza. Su modalidad de uso puede ser por: inmersión, pulverizado, escobillado y mopa; posteriormente debe enjuagar la superficie tratada. Use guantes para su manipulación.

**No recomendable para materiales no ferrosos como Aluminio y galvanizados en tiempos prolongados.**

Especificaciones Técnicas	
1. Aspecto	Líquido rojo oscuro olor suave solvente
2. Ingredientes Activos	17-20 % °Brix
3. pH Concentrado	13,0 a 14,0
4. Densidad a 25 °C	1,0 -1,1
5. Punto de Inflamación	No se inflama
6. Solvente	Butílicos
7. Solubilidad	Completamente soluble en agua fría o caliente
8. Estabilidad	Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento

### Primeros Auxilios:

Contacto Ocular Lavar con abundante agua por 15 minutos. Si persiste la irritación, consultar un médico.

Contacto Dérmico En caso de contacto accidental enjuagar con agua.

Ingestión Beber agua o leche. No inducir vomito. Consultar médico.

Especificaciones Técnicas	
1. Aspecto	Líquido rojo oscuro olor suave solvente
2. Ingredientes Activos	17-20 % °Brix
3. pH Concentrado	13,0 a 14,0
4. Densidad a 25 °C	1,0 -1,1
5. Punto de Inflamación	No se inflama
6. Solvente	Butílicos
7. Solubilidad	Completamente soluble en agua fría o caliente
8. Estabilidad	Dos años mínimo en condiciones normales de almacenamiento

Precauciones
Producto alcalino corrosivo, manipular con precaución. Utilizar guantes y lentes de seguridad durante su manipulación. Mantener el producto en envase original cerrado en un lugar fresco y seco con ventilación adecuada.